

AVP 201 N

Halogen-Stufenlinsenscheinwerfer

Streuwinkelbereich 8° - 65°, 2000 W, GY 16

Fabrikat: ALTMANN – Typ: AVP 201 N - Art.-Nr. 12-132



Lichttechnische Parameter

- Axiale Lichtstärke bei 2000 W
- 8° - 420.000 cd
65° - 40.000 cd

- Hoher Nutzlichtstrom (= hoher optischer Wirkungsgrad) – Messung „Nutzlichtbewertung nach DIN 5037 Beiblatt 1“
- Strukturfreie, gleichmäßig flächige Ausleuchtung mit weicher Kante

Optisches System

- Sphärischer Spiegel aus poliertem und eloxiertem Reinstaluminium
- Stufenlinse mit Ø 250 mm aus temperaturwechselbeständigem Borosilikatglas
- Sternförmiger Drehgriff zur Fokussierung (4)
- Bedienungsseitliche Skalierung mit Positionsanzeige der Fokussierung und Tilt-Skalierung am Bügel
- Leichtgängige Führung des Lampenschlittens über mehrgängige Spindel mit Mutter
- Exakte und ruckfreie Einstellung des Abstrahlwinkels in jeder Brennlage mittels Gleitgewindetrieb
- Gleitgewindetrieb selbsthemmend bei geneigter Brennlage des Scheinwerfers
- Lampensockel mit zuverlässiger Fixierung des Leuchtmittels in der Höhe einstellbar

Elektrotechnischer Teil

- 2,5 m Anschlussleitung schwarz mit Schuko-Stecker an Pg-Anschluss (10) des Gehäuses
- Lampenfassung GY 16 für Halogen-Glühlampe 2.000 W, 220/240 V, Lichtpunkthöhe (LCL) 70 mm
- Konvektionsbelüftung - ohne Lüfter – keine Lüftergeräusche

Mechanischer Aufbau

- Kompaktes Scheinwerfergehäuse (1) mit Lackierung Anthrazitgrau RAL 7016 hitzebeständig und abnutzungsfest
- Gehäuseinnenseite matt-schwarz lackiert
- Kein Wärmeknack bei Erwärmung bzw. Abkühlung des Gehäuses
- Gehäusedeckel durch Lösen des Spannverschlusses (3) zu öffnen, Lampe, Linse und Reflektor leicht zugänglich
- Scheinwerfergehäuse streulicht sicher und Ventilations-/Kühlungsauslässe ohne Nebenlicht
- Stabile Farbfilterkassette mit drei Einschiebfalzen für Filterrahmen nach DIN 15560/T. 38 Format 245 x 245 mm
- Blattfeder-Verriegelung mit Überdehnungsschutz beim Filterwechsel
- Beidseitig gelagerter, stabiler Befestigungsbügel (8) aus Profilstahl mit 5 Standard-Bohrungen zur Montage
- Zweifachlochung am Bügel für hohe oder tiefe Montage
- Beidseitige Öse für Sicherheitsseil (6)
- Schwerpunktausgleich durch Verschieben der Bügelaufnahme (9)
- Sichere Neigungsfeststellung (7) durch stabilem Klemmhebel mit Zahnringgraster und spielfreie Lamellenklemmung
- Robuster Bediengriff (11) an der Gehäuserückwand, Neigungswinkel $\pm 90^\circ$
- Alle mechanischen Teile sind korrosionsschutz.
- Alle Bedienelemente bestehen aus wärmeisolierendem Material.
- Der Scheinwerfer ist stabil, bedienungssicher, wartungsfreundlich und einfach zu bedienen.
- Abmessungen L x B x H: 425 mm x 405 mm (mit Griff) x 465 mm (mit Bügel)
- Gewicht: max. 15,8 kg

Sicherheitsvorschriften

- Das Gerät entspricht den Sicherheitsvorschriften EN 60598-1/ VDE 0711-1 und EN 60598-2-17/ VDE 0711-217.
- Der Scheinwerfer trägt die CE-Kennzeichnung.

Lieferumfang

- Standardmodell mit 2,5 m Anschlusskabel, Schuko-Stecker und Schutzgitter

Optional:

- Torblende 360° vertikal drehbar mit 4 klappbaren Toren, einzeln drehbar, mechanisches Spiel der Verdrehmöglichkeiten einstellbar
- Kaltlichtspiegel aus Glas
- Scheibenhandrad zur Fokussierung mit umlegbarem Griff, mittig versenkbar
- Kurzer Bügel oder gekröpfter Bügel
- Motorische Fernsteuerung oder Stangensteuerung (P.O.)